

# WLX3200

COD.WLX-3200

**PROFESSIONALE  
FULL COMMERCIAL**

- PESO MASSIMO STRUTTURA 300 Kg  
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 Kg
- ALTEZZA J-CUP / SAFETY SPOTTER ARM  
regolabile 450-1890 mm su 25 livelli interasse 60 mm  
J-CUP / SAFETY SPOTTER ARM HEIGHT  
adjustable on 25 levels (450-1890 mm) distance 60 mm
- J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 8 mm con  
protezione UHMW(Ultra High Molecular Weight)  
Extra strong - 8 mm thickness with UHMW  
(Ultra High Molecular Weight) protection pads
- DIMENSIONE PRODOTTO 1610x1270x2350 mm  
SET UP SIZE 1610x1270x2350 mm
- STRUTTURA TUBOLARE a sezione quadrata 60x60 mm -  
spessore 3,2 mm e rettangolare 50x70 mm - spessore 3,2 mm  
TUBING SECTION square tubing 60x60 mm - thickness 3,2 mm  
and rectangular tubing 50x70 mm - thickness 3,2 mm
- DOTAZIONI 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 barre porta pesi,  
6 barre in acciaio per fasce elastiche, barra trazioni  
EQUIPMENT 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 weight plates holders,  
6 steel bars for resistance bands, chin-up bar